




---

**Preconal Fasad AB / Preconal System AB**  
**Box 173, 311 50 Falkenberg, Sverige**

---

13

---

EN 14351 - 1 + A1: 2010



**hansen**

**System: Sapa 2086**

**Produkt: Dörrar**

<b>Säkerhet mot vindlast:</b>	<b>C3</b>
<b>Vattentäthet</b>	<b>Npd</b>
<b>Lufttäthet:</b>	<b>Npd</b>
<b>Ljudisoleringssegenskaper:</b>	<b>Npd</b>
<b>Värmegenomgång (<math>U_w</math>-värde):</b>	
- 1 flyglig dörr 1230 x 2180mm med 3-glas $U=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	* 1,19 W/m <sup>2</sup> K
<b>Transmissionsegenskaper (bara för 3-glas energiruta <math>U=0,7</math> W/m<sup>2</sup>K)</b>	
- Standard isolerrutans solenergitransmission (Gg-värde):	* 0,55
- Standard isolerrutans ljustransmission (LT-värde):	* 71%

Npd: no performance determined (ingen prestanda fastställd)

\* För aktuella dörrars egenskaper, hänvisas till PreconalHansen  
 se EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabell E.1 not c.