




---

**Preconal Fasad AB / Preconal System AB**  
**Box 173, 311 50 Falkenberg, Sverige**

---

13

---

EN 14351 - 1 + A1: 2010



**hansen**

**System: Hansen Millenium® G30A**

**Produkt: Fönster**

Säkerhet mot vindlastVindlast:			<b>C3</b>
Vattentäthet:			<b>E1200</b>
Lufttäthet:			<b>4</b>
Ljudisoleringssegenskaper:			<b>Npd</b>
Värmegenomgång ( $U_w$ -värde):			
- Fast fönster 1230 x 1480 med 3-glas $U=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	*	<b>1,0</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>
- Öppningsbart fönster 1230 x 1480 med 3-glas $U=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	*	<b>1,1</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>
Transmissionsegenskaper (bara för 3-glas energiruta $U=0,7$ W/m <sup>2</sup> K)			
- Standard isolerrutans solenergitransmission (Gg-värde):	*	<b>0,55</b>	
- Standard isolerrutans ljustransmission (LT-värde):	*	<b>71%</b>	

Npd: no performance determined (ingen prestanda fastställd)

\* För aktuella fönsters egenskaper, hänvisas till PreconalHansen  
 se EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabell E.1 not c.