




---

**Preconal Fasad AB / Preconal System AB**  
**Box 173, 311 50 Falkenberg, Sverige**

---

13

---

EN 14351 - 1 + A1: 2010



**hansen**

**System: Sapa 1074**

**Produkt: Fönster**

<b>Säkerhet mot vindlast</b>	<b>Vindlast:</b>	<b>C3</b>
<b>Vattentätthet:</b>		<b>9A</b>
<b>Lufttätthet:</b>		<b>4</b>
<b>Ljudisoleringsegenskaper:</b>		<b>Npd</b>
<b>Värmegenomgång (<math>U_w</math>-värde):</b>		
- Fast fönster 1230 x 1480 med 3-glas $U=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	*	<b>1,02 W/m<sup>2</sup>K</b>
- Öppningsbart fönster 1230 x 1480 med 3-glas $U=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	*	<b>1,28 W/m<sup>2</sup>K</b>
<b>Transmissionsegenskaper (bara för 3-glas energiruta <math>U=0,7</math> W/m<sup>2</sup>K)</b>		
- Standard isolerrutans solenergitransmission (Gg-värde):	*	<b>0,55</b>
- Standard isolerrutans ljustransmission (LT-värde):	*	<b>71%</b>

Npd: no performance determined (ingen prestanda fastställd)

\* För aktuella fönsters egenskaper, hänvisas till PreconalHansen

se EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabell E.1 not c.