



preconal
aluminium & glas

Produktblad Entrédörr Frontshield™ 56



FrontShield™ 56 är ett isolerat system som kan användas för utåt- eller inåtgående dörrar med sido- och överljus samt fasta fönsterpartier.

FrontShield™ 56 är ett system som i första hand är utformat för invändiga partier eller partier där isoleringen inte har högsta prioritet. Det är uppbyggt likt Frontshield 66™ men utan köldbrygga

Läs mer om Frontshield™ 56 på vår hemsida



Fakta

Utförande

Som standard levereras dörren komplett med karm, tröskel, gångjärn och låskista. I leveransen ingår skruv och plugg för montage i betong, trä- eller fulltegelvägg. Monteringssats för stål eller lättbetong kan beställas som tillbehör.

Konstruktion

FrontShield™ 56 är uppbyggt på vårt eget modulprofilsystem. Karm, dörrblads- och sidoljusprofiler är kraftiga och självbärande. Dörrbladen är stabila och vridstyva.

Ytbehandling

Aluminiumpartierna levereras anodiserade i kulörerna natur eller brunt. Dörrarna kan även levereras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Tätning

Dörren är försedd med dubbla tätningslister av gummi i kvalitet EPDM. Tätningslisterna är monterade i dörrkarm respektive dörrblad och tätar effektivt.

Lås

Dörren är konstruerad för modullås. Andra typer av lås, utrymningslås, motorlås eller nödöppnare, elslutbleck m m kan monteras på beställning. För pardörrar finns alternativa spanjoletter. I standardutförande levereras dörren med en av FSAB godkänd låskista.

Glas

Dörrbladet levereras med 2-glas isolerruta (härdat) eller 1-glas laminerat. Glaskonstruktionen kan även ges speciella skyddsfunktioner, exempelvis: solskyddsglas, skydd mot buller, säkerhet -härdat, laminerat eller larmat glas, skydd mot insyn.

Gångjärn

Gångjärn av aluminium med rostfri stolpe. Justerbar i både höjd och sidled. Om dörren lackeras, levereras även gångjärnen lackerade

Mått

-A-mått 63,5 mm
-B-mått 40 mm.

Vikt

Alla vikter är på en dörr i CEN mått utan tillbehör:
-Total vikt dörr: 51,56kg
-Dörrblad: 42,5kg

Spröjs

Placeras enligt beställarens önskemål.

Miljöklassning

-Sunda Hus: Bedömning B
-Byggvarubedömningen: Accepterad
-Egenskaper för Frontshield 56 har deklarerats i Nordic Ecolabelling Supply Chain Declaration Portal (SCDP).

Halmstad (HK)

Linjegatan 5
302 50 Halmstad
035-26 52 700
halmstad@preconal.se

Falkenberg

Kabelvägen 3
311 50 Falkenberg
0346-554 50
falkenberg@preconal.se

Malmö

Hanögatan 9
211 24 Malmö
040-12 04 22
malmo@preconal.se

Karlstad

Lantvärnsgatan 10
652 21 Karlstad
054-85 10 80
karlstad@preconal.se

Arboga

Strängen 15
732 31 Arboga
0589-150 30
arboga@preconal.se

Göteborg

Stora Ävägen 21
436 34 Göteborg
031-350 50 90
info@preconal.se

Ljungby

Märta Ljungbergsvägen 60
341 35 Ljungby
035-26 52 700
info@preconal.se



preconal
aluminium & glas

Frontshield™ 56



FINGERPRINTS REKLAM

SKYLTAR • BILDEKOR
CAR WRAP • PRINT