



preconal
aluminium & glas

Produktblad Industridörr Vikingshield™ 64



VikingShield™ 64 är en industridörr som används där kraven på lång livslängd, låga underhållskostnader och robust konstruktion är stora.

Läs mer om VikingShield™ 64 på vår hemsida



Fakta

Utförande

Går att få både om enkel- och pardörr. Som standard levereras dörren komplett med karm, tröskel, gångjärn, låskista och droppbleck. I leveransen ingår justerbar ställskruv för montage i betong, trä- eller fulltegelvägg. Skruv för stål eller lättbetong kan beställas som tillbehör. Kan utrustas med ventilationsgaller.

Konstruktion

Vikingshield 64 tillverkas med Preconals originalprofiler. Karm och dörrbladsprofiler har gerade hörn som svetsas samman för att uppnå maximal hållfasthet. Som standard levereras dörren med rörprofilkarm och foderbildande fläns. Tillval: Vinkelprofilkarm avsedd för exempelvis montage i befintliga ingjutna stålkarmar eller rörprofilkarm utan fläns.

Ytbehandling

Samtliga profiler är oanodiserade medan plåten i standardutförande betas för att ej ge reflexer. Dörrarna kan våtlackeras i valfri kulör.

Tätning

Karmen är försedd med effektiv tätning av gummi i kvalitet EPDM.

Lås

Dörren är konstruerad för modullås. I basutförande levereras dörren med av SSF godkänd låsenhet klass 3 ASSA 8765. Som tillval kan även utrymningslås, nödöppnare, och andra modullås monteras. Pardörr levereras i basutförande med spanjolett FIX 560/13.

Fyllning

Durkplåt utsida. Stucco, durk, aluzink eller slätplåt insida. Isolering: Stenull 45 mm

Glas

Dörrbladet kan levereras med tvåglas isolerruta.

Gångjärn

Varje dörrblad är försett med tre gångjärn av aluminium. Gångjärnen har rostfri stolpe i justerbar PVC-hylsa. Konstruktionen gör det enkelt och smidigt att justera dörren.

Mått

A-mått 50 mm, B-mått 28 mm.

Vikt

Alla vikter är på en dörr i CEN mått utan tillbehör:

- Total vikt dörr: 54,65kg
- Dörrblad: 41,7kg

Inbrottsklass

Inbrottskyddsklass RC3 enligt EN 1627
Gäller enkeldörr med karmyttermått max 1325x2385.

Miljöklassning

- Sunda Hus: Bedömning B
- Byggvarubedömningen: Accepterad
- Egenskaper för Vikingshield 64 har deklarerats i Nordic Ecolabelling Supply Chain Declaration Portal

Prestanda (EN14351-1+A1:2010)

- Vindlast: (testtryck 3) utböjning C
- Vattentätthet: 3B
- Lufttäthet: 2
- Värmegenomgång (UW-värde):
-1 flyglig dörr 1230*2180mm std fyllning 3,0 W/m2K

Halmstad (HK)

Linjegatan 5
302 50 Halmstad
035-26 52 700
halmstad@preconal.se

Falkenberg

Kabelvägen 3
311 50 Falkenberg
0346-554 50
falkenberg@preconal.se

Malmö

Hanögatan 9
211 24 Malmö
040-12 04 22
malmo@preconal.se

Karlstad

Lantvärgsgatan 10
652 21 Karlstad
054-85 10 80
karlstad@preconal.se

Arboga

Strängen 15
732 31 Arboga
0589-150 30
arboga@preconal.se

Göteborg

Stora Ävägen 21
436 34 Göteborg
031-350 50 90
info@preconal.se

Ljungby

Märta Ljungbergsvägen 60
341 35 Ljungby
035-26 52 700
info@preconal.se



preconal
aluminium & glas

Vikingshield™ 64

