



2642

---

**PreconalHansen**  
**Vinbergs Hed, Falkenbergsvägen 61, 311 50 Falkenberg, Sverige**

---

23

---

EN 14351 - 1 + A1: 2010



hansen

**System: PreconalHansen System 82**  
**Grupp 24**

**Produkt: Dörrar**

<b>Vindlast:</b>	<b>Test tryck:</b>	<b>3</b>	
<b>Vindlast:</b>	<b>Utböjning</b>	<b>C</b>	
<b>Vattentäthet:</b>	<b>B</b>	<b>3B</b>	
<b>Lufttäthet:</b>		<b>4</b>	
<b>Ljudisoleringssegenskaper:</b>		<b>npd</b>	
<b>Värmegenomgång (<math>U_w</math>-värde):</b>			
- 1 flyglig dörr 1230 x 2180mm med standard isolerruta	*	<b>1,30</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>
- 1 flyglig dörr 1230 x 2180mm med standard fyllning	*	<b>0,97</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>
<b>Transmissionsegenskaper (bara för standard isolerruta, fyllning = 0):</b>			
- Standard isolerrutans solenergitransmission (Gg-värde):	*	<b>0,63</b>	
- Standard isolerrutans ljustransmission (LT-värde):	*	<b>0,80</b>	

npd: no performance determined (ingen prestanda fastställd)

\* För aktuella dörrars egenskaper, hänvisas till PreconalHansen

se EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabell E.1 not c.